

## CITYMAL PROFI FORTE

---

Barva CITYMAL PROFI FORTE je zářivě bílá, omyvatelná, malířská barva určená k malování stěn v interiéru v té nejvyšší kvalitě. Barva je vhodná také na sanační omítky a sádkarton. Barva CITYMAL PROFI FORTE vyniká především svou vynikající kryvostí a sněhovou bělostí. Barva je paropropustná.

### **Návod na použití:**

1. Před malováním ze stěn odstraňte prach, případně seškrábejte starou barvu nebo omítku.
2. Po přípravě stěn k malování použijte penetrační nátěr CITYMAL Penetral popř. rozřeďte na první nátěr barvu s vodou v poměru 2:1 s vodou. První nátěr má sloužit jako penetrační, má zajistit zatažení pórů, zbavení se volných částí omítek a sjednocení nasákavosti podkladu.
3. Po základním nátěru nanese jeden až dva nátěry malířské barvy CITYMAL PROFI FORTE rozředěné v poměru 10:1 s vodou. Malířskou barvu CITYMAL PROFI FORTE lze tónovat běžnými i tónovacími barvami. Při tónování snižte podíl vody. U sytých barev, kde je použito více tónovacích pigmentů, doporučujeme barvu doklížit např. latexem. Malířskou barvu lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním.

### **Složení:**

CITYMAL PROFI FORTE je směs anorganických pigmentů a plniv ve vodné bázi makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek.

### **Vydatnost:**

1. nátěr 7-9 m<sup>2</sup>/kg, 2-3. nátěr 6-8 m<sup>2</sup>/kg. Zasychání: nejdéle do 60 min. Kryvost: st. 1. Vzhled nátěru: bílý rovnoměrně matný, oteruvzdorný, omyvatelný. Bělost min. 94%. Skladování: v suchém prostředí s teplotou od +5° C do +25° C. Nesmí zmrznout!

### **Bezpečnost a ochrana zdraví:**

Uchovávejte mimo dosah dětí, při aplikaci nejezte, nepijte. Zamezte styku s kůží a očima, používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a brýle. Při zasažení kůže odložte znečištěný oděv a kůži omyjte mýdlem. Při požití vypláchněte ústa a vypijte asi půllitru vody, vyvolejte zvracení, vyhledejte lékaře. Při zasažení očí důkladně vyplachujte oči čistou vodou, vyhledejte lékaře. Ekologické informace: Zamezte vniknutí do podzemních vod, vodních zdrojů, půdy a kanalizace.

**VÝROBEK NESMÍ BĚHEM DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ ZMRZNOUT!**