

CITYMAL PROFI STANDARD

Barva CITYMAL PROFI STANDARD je čistě bílá, otěruvzdorná, malířská barva určená k malování stěn v interiéru. Barva je vhodná také na sanační omítky, sádkokarton a vyniká především svou kryvostí a bělostí. Barva je paropropustná.

Návod na použití:

1. Před malováním ze stěn odstraňte prach, případně seškrábejte starou barvu či omítku.
2. Po přípravě stěn k malování použijte penetrační nátěr CITYMAL Penetral popř. nařed'te barvu vodou v poměru 2 díly barvy : 1 díl vody. První nátěr má sloužit jako penetrační, má zajistit zatažení pórů, zbavení se volných částí omítek a sjednocení nasákavosti podkladu.
3. Po základním nátěru nanese se jeden až dva nátěry ředěné vodou v poměru 0,1 l na 1kg barvy. Barvu lze tónovat běžnými i tónovacími barvami. Při tónování snižte podíl vody. U sytých barev, kde je použito více tónovacích pigmentů, doporučujeme barvu doklížit např. latexem. Malířskou barvu lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním.

Složení:

CITYMAL PROFI STANDARD je směs anorganických pigmentů a plniv ve vodné bázi makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek.

Vydatnost:

1. nátěr 8-10 m²/kg, 2-3. nátěr 6-8m²/kg. Zasychání: nejdéle do 60 min. Kryvost: st. 1. Vzhled nátěru: bílý, rovnoměrně matný, otěruvzdorný. Bělost min. 88%. Skladování: v suchém prostředí s teplotou od +5° C do +25° C. Nesmí zmrznout!

Bezpečnost a ochrana zdraví:

Uchovávejte mimo dosah dětí, při aplikaci nejezte, nepijte. Zamezte styku s kůží a očima, používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a brýle. Při zasažení kůže odložte znečištěný oděv a kůži omyjte mýdlem. Při požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody, vyvolejte zvracení, vyhledejte lékaře. Při zasažení očí důkladně vyplachujte oči čistou vodou, vyhledejte lékaře. Ekologické informace: Zamezte vniknutí do podzemních vod, vodních zdrojů, pudy a kanalizace.

VÝROBEK NESMÍ BĚHEM DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ ZMRZNOUT!